



OVERFYLLINGSVERN Mano-X Standard

Giver for elektronisk overfyllingsvern for tilkobling mot tankbil. Godkjent for **parafin, diesel og fyringsolje-1**. Giveren passer på små som på store tanker, innendørs og utendørs.

FUNKSJON

Giveren består av en PTC termistor. Når tankbilen kobles til giveren, varmes PTC-termistoren opp og tankbilens detektor gir dermed klarsignal til å fylle. Når væsken når opp til PTC-termistoren avkjøles av denne. Dette føler detektoren og stopper fyllingen. Hvis det er brudd eller kortslutning i følerkretsen, oppnår man ingen klarsignal.

UTFØRELSE

- Godkjent for innendørs og utendørs tanker som inneholder parafin, diesel, eller fyringsolje. Sertifikatnummer : SP OP99.1002
- Justerbart tilkoblingsfeste av stål gir enkel justering for ønsket tankhøyde.
- 5m fastmontert kabel som standard. Giveren kan bestilles med lengre kabel for å unngå skjøter. Maksimalt 100m.
- Medfølgende kontakt er montert på kraftig ramme av stål, med rørklemme for stabilt feste mot påfyllingsrør.
- Giveren er helt trykktett.
- Detaljert monteringsanvisning og monteringsprotokoll, samt sertifikat medfølger hver giver.
- Tilkobling G15 (1/2 tom)
- Justerbar mellom 75mm og 370mm

